標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
		1.00	1.00		礫混じりシルト	暗褐			・粘性弱く、含水少ない ・全体的に砂質帯びる ・平均礫径 10～ 20㎜ 最大礫径（コア長） 50㎜の角礫が 10～ 20%占める ・礫種は主にチャート
1									
2		2.90	3.90		玉石混じり砂礫	暗灰			・平均礫径 10～ 70㎜の亜円～角礫が 80程度占める ・切長 80～ 100㎜の玉石が 20%程度混在 ・礫間は凝灰質の中～粗砂 ・礫種は主にチャート
3									
4		1.10	5.00		玉石混じり砂礫	暗褐灰			・平均礫径 5～ 30㎜の亜円～角礫が 80程度占める ・切長 70㎜程度の玉石が 20%程度混在 ・礫間は凝灰質の中～粗砂 ・礫種は主にチャート ・逸水認められる
5									
6									
7		4.00	9.00		玉石混じり砂礫	暗灰			・平均礫径 5～ 50㎜の亜円～角礫が 70程度占める ・切長 70㎜程度の玉石が 20%程度混在 ・礫間は凝灰質の中～粗砂で、深度 8.0～ 9.0間はシルト混入 ・礫種は主にチャート
8									
9		0.90	9.90		玉石混じり砂礫	暗灰			・平均礫径 5～ 50㎜の亜円～角礫が 60程度占める ・礫間は凝灰質のシルト混じり中～粗砂 ・深度 9.0～ 9.3間はビスケット状（ 10㎜ ～短柱状（ 90㎜ ）の玉石混在 ・礫種は主にチャート
10		0.10	10.00		シルト混じり砂	暗乳灰			・砂粒は中～粗粒で、粒径不均一 ・全体的にシルト混入
		0.40	10.40		砂礫	灰褐			・平均礫径 5～ 40㎜の亜円～角礫が 80～ 90程度占める ・礫間はシルト混じり凝灰質砂
		0.10	10.50						
		0.20	10.70		凝灰質砂	灰褐			・砂粒は中～粗粒で、粒径不均一 ・全体的に凝灰質帯びる
11		0.40	11.10		礫混じり砂	灰褐			・砂粒は中～粗砂で、粒径不均一 ・礫径 5～ 10㎜の亜円～角礫を 10%程度混在
		0.20	11.30		砂礫	灰褐			・平均礫径 10～ 30㎜の亜円～角礫が 80～ 90程度占める ・礫間はシルト混じり凝灰質砂
		0.40	11.70		凝灰質砂	暗褐灰			・砂粒は細粒で、粒径不均一 ・全体的に凝灰質帯び、やや固結している
12		0.30	12.00		砂礫	灰褐			・平均礫径 5～ 30㎜の亜円～角礫が 80～ 90%占める ・礫間はシルト混じり凝灰質砂
					凝灰質砂	灰褐			・砂粒は細粒で、粒径不均一 ・全体的に凝灰質帯び、やや固結している
		0.80	12.80		砂礫	灰褐			・平均礫径 5～ 40㎜の亜円～角礫が 80～ 90%占める ・深度 12.8m付近に切長 20㎜の玉石混在 ・礫間はシルト混じり凝灰質砂
		0.20	13.00		凝灰質砂	暗褐灰			・砂粒は細粒で、粒径不均一 ・全体的に凝灰質帯び、やや固結している
13		0.90	13.90		砂礫	灰褐			・平均礫径 5～ 30㎜の亜円～角礫が 80～ 90%占める ・深度 13.6m付近に切長 70㎜の玉石混在 ・礫間はシルト混じり凝灰質砂 ・深度 13.3～ 13.5間は頁岩片混入する凝灰質砂
14		1.10	15.00		強風化頁岩	暗灰			・無水掘削でコアは棒状に採取 ・全体的に未固結の強風化部で軟質呈す ・所々に厚さ 5cm程度の砂岩層を挟在

ストレーナー：0.60 ～ 14.60

孔内水位(m)／測定月日：7/22 2.00

孔内検層図

自然電位（mv）：−450 −350 −250

比抵抗（Ω m）：100cm ―― 50cm ―― 25cm ―― 0 100 200 300 400 500

地下水検層図

比抵抗（Ω-cm）：1 2 3 4 5 6 7

- 投入前(～14m)
- 投入直後(～14m)
- 30分後(～14m)
- 60分後(～14m)
- 90分後(～14m)
- 120分後(～14m)
- 投入直後(～8m)
- 5分後(～8m)
- 15分後(～8m)
- 30分後(～8m)
- 60分後(～8m)

掘進月日：7/22 ／ 7/23 ／ 7/25